

DIPOLSUB I – 15"



Beschreibung

Das Gehäuse ist aus einem resonanzarmen sehr steifen carbonverstärktem-Beton gegossen. Das Gehäuse ist aufgrund der Materialwahl und Konstruktion resonanzfrei. Der Dipolbass- ist mit 2 verzerrungsarmen 15" Langhub-Bässen mit leichten Hartmembranen ausgestattet.

Spezifikation

Subwoofer 2 x 15"

Frequenzbereich
18 – 200 Hz ± 3 dB





Belastbarkeit
Lautsprecher 600 W RMS
Aktiv D-Class (DSP) 500W RMS

Impedanz
4 Ω.

Kenschalldruck
Lautsprecher 93 dB/W/m

Abmessungen (HxBxT)
54 x 50 x 55 cm

Gewicht
65 kg

Ausführung Korpus / Abdeckplatte	Bestellnummer	Menge	Preis	Preis inkl. MwSt.
Beton / Beton 	DipolsubI15 BB	1	5200,-	6188,-
Nordische Kiefer / Beton 	DipolsubI15 BNK	1	5200,-	6188,-
Gummibaum / Beton 	DipolsubI15 BGM	1	5200,-	6188,-
Walnus / Beton 	DipolsubI15 BW	1	5200,-	6188,-